



Rohrverbinder Stellring Sicherungsring - Typ 60E - 48,3 mm



link to the product:

<https://tubefittings.eu/de/runde-rohrverbindungen/176-rohrverbinder-stellring-sicherungsring-typ-60e-483-mm-5901138373392.html>

Price: **2,28 €** gross

Manufacturer: Klemp

Referention number: 608060E

Information:

Rohrverbinder Stellring Sicherungsring, Typ 60, Stützrohrverbinder zur Erhöhung des Gleitwiderstands von stark belasteten Rohrverbinder. Dieser Rohrverbinder wird auch gerne verwendet, um zum Beispiel Holzplanken bei Regalen aus Rohren zu fixieren. Dazu wird die Holzplanke in der Größe des Rohrdurchmessers ausgebohrt. Danach kann das Regalbrett auf das Rohr geschoben werden. Die Planke kann dann auf der Dicke des Sicherungsringes aufliegen und in der gewünschten Höhe estgesetzt werden.

The size of the discount

| Quantity | Discount | Spare |
|----------|----------|----------------|
| 100 | 5% | above 11,40 € |
| 200 | 7.5% | above 34,20 € |
| 300 | 10% | above 68,40 € |
| 400 | 15% | above 136,80 € |

Product features

| | |
|--|---|
| Vorgesehener Außendurchmesser des Rohrs (mm) | E (48,3 mm) |
| Typ-Symbol | Typ 60 |
| Größe " | 1½ |
| Material | Gusseisen (ASTM A197 KTH350-10) |
| Beschichtung | Feuerverzinkt |
| Farbe | Silber |
| TÜV | TÜV certified |
| Gewicht | 0,14 |
| Anzahl In Der Box | 140 |
| Typ | Stellring |
| Material der Schraube | Kohlenstoffstahl ML08AL mit Magni 565 Beschichtung |
| Schraubgewinde Typ | BSP thread (ISO228/1) |
| Größe der Schraube | 3/8" x 12,7 mm |
| Produktionsnorm | ASTM A197, KTH350-10 |
| Durchmessersystem | Nominal Pipe Size (NPS / BSP) - Gibt den passenden Rohraußendurchmesser an. Der tatsächliche Innendurchmesser des Verbinders ist montagebedingt (Klemmschraube) größer. |