

Berzyna 83B 64-200 Wolsztyn tel: +48 68 888 02 33



Coude 90° (2 axes, 2 emplacements) - pour tube 30x3 mm - noir



link to the product:

 $\frac{\text{https://tubefittings.eu/fr/connecteurs-en-plastique-pour-profils-ronds/5091-coude-90-2-axes-2-emplacements-pour-tube-30x3-mm-noir-5901421017095.html}{\text{https://tubefittings.eu/fr/connecteurs-en-plastique-pour-profils-ronds/5091-coude-90-2-axes-2-emplacements-pour-tube-30x3-mm-noir-5901421017095.html}{\text{https://tubefittings.eu/fr/connecteurs-en-plastique-pour-profils-ronds/5091-coude-90-2-axes-2-emplacements-pour-tube-30x3-mm-noir-5901421017095.html}{\text{https://tubefittings.eu/fr/connecteurs-en-plastique-pour-profils-ronds/5091-coude-90-2-axes-2-emplacements-pour-tube-30x3-mm-noir-5901421017095.html}{\text{https://tubefittings.eu/fr/connecteurs-en-plastique-pour-profils-ronds/5091-coude-90-2-axes-2-emplacements-pour-tube-30x3-mm-noir-5901421017095.html}{\text{https://tubefittings.eu/fr/connecteurs-en-plastique-pour-profils-ronds/5091-coude-90-2-axes-2-emplacements-pour-tube-30x3-mm-noir-5901421017095.html}{\text{https://tube-30x3-mm-noir-5901421017095.html}}{\text{https://tube-30x3-mm-noir-59014017095.html}}{\text{htt$

Price: **5,00 €** gross

Manufacturer: Klemp

Referention number: 2D2-R30-X3-C-M8

Information:

Coude en polyamide PA6 30x3 mm renforcé de fibre de verre et doté d'une âme métallique. Deux axes et deux logements permettent un montage rapide par emboîtement à l'aide d'un maillet en caoutchouc. La couleur noire est idéale pour les structures légères en aluminium, les châssis et les cages. Offre une connexion de tubes stable et résistante. Son poids de 0,1 kg minimise la charge sur la structure. Idéal pour réaliser des cadres modulaires et des angles droits.

The size of the discount

Quantity	Discount	Spare
10	2%	above 1,00 €
20	5%	above 5,00 €
50	10%	above 25,00 €
100	15%	above 75,00 €
500	20%	above 500,00 €
1000	30%	above 1 500,00 €

Product features

Matériau	Polyamide PA6 - renforcé avec fibre de verre	
Couleur	Tapis noir	
Taper	Genouillère	
Méthode de fixation	Par emboîtement, à l'aide d'un marteau en caoutchouc	
Profil assorti	30x3 mm	
Nombre d'axes	2	
Nombre de fentes	2	
Noyau	Avec noyau métallique	

16-11-2025