



Galv. Gomito variabile 15° - 60° Typ 124D, 42,4 mm, Zincato



link to the product:

<https://tubefittings.eu/it/raccordi-per-tubi-tondi/206-rohrverbinder-bogen-variabel-15-60-typ-124d-424-mm-5901138373699.html>

Price: **10,13 € gross**

Manufacturer: Klemp

Referention number: 608124D

Information:

Galv. Gomito variabile 15° - 60°. Raccordo a gomito come fine corsa per la guida sopraelevata con un angolo variabile di 15° - 60°. Di solito viene utilizzato per i corrimano delle scale.

The size of the discount

| Quantity | Discount | Spare |
|----------|----------|----------------|
| 30 | 5% | above 15,20 € |
| 60 | 7.5% | above 45,59 € |
| 90 | 10% | above 91,17 € |
| 120 | 15% | above 182,34 € |

Product features

| | |
|--|--|
| Diametro esterno del tubo compatibile (mm) | D (42,4 mm) |
| Simbolo di tipo | Typ 124 |
| Dimensione " | 1½ |
| Materiale | Ghisia (ASTM A197 KTH350-10) |
| Rivestimento | Zincato |
| Colore | Argento |
| TÜV | TÜV certified |
| Peso | 0,62 |
| Numero di pezzi in confezione collettiva | 32 |
| Tipo | Ginocchio |
| Materiale della vite | Acciaio al carbonio ML08AL con rivestimento Magni 565 |
| Tipo di filettatura della vite | Filettatura BSP (ISO228/1) |
| Dimensione della vite | 3/8" x 12,7 mm |
| Standard di produzione | ASTM A197, KTH350-10 |
| Sistema di diametri | Nominal Pipe Size (NPS / BSP) - Indica il diametro esterno del tubo compatibile. Il diametro interno reale del giunto è maggiore per consentire il montaggio e il fissaggio. |