



Galv. Gomito variabile 15° - 60° Typ 124D, 42,4 mm, Zincato



link to the product:

<https://tubefittings.eu/it/raccordi-per-tubi-tondi/206-rohrverbinder-bogen-variabel-15-60-typ-124-d-424-mm-5901138373699.html>

Price: **10,79 €** gross

Manufacturer: Klemp

Referention number: 608124D

Information:

Galv. Gomito variabile 15° - 60°. Raccordo a gomito come fine corsa per la guida sopraelevata con un angolo variabile di 15° - 60°. Di solito viene utilizzato per i corrimano delle scale.

The size of the discount

Quantity	Discount	Spare
30	5%	above 16,19 €
60	7.5%	above 48,56 €
90	10%	above 97,11 €
120	15%	above 194,22 €

Product features

Diametro esterno del tubo compatibile (mm)	D (42,4 mm)
Simbolo di tipo	Typ 124
Dimensione "	1¼
Materiale	Ghisa (ASTM A197 KTH350-10)
Rivestimento	Zincato
Colore	Argento
TÜV	TÜV certified
Peso	0,62
Numero di pezzi in confezione collettiva	32
Tipo	Ginocchio
Materiale della vite	Acciaio al carbonio ML08AL con rivestimento Magni 565
Tipo di filettatura della vite	Filettatura BSP (ISO228/1)
Dimensione della vite	3/8" x 12,7 mm
Standard di produzione	ASTM A197, KTH350-10
Sistema di diametri	Nominal Pipe Size (NPS / BSP) - Indica il diametro esterno del tubo compatibile. Il diametro interno reale del giunto è maggiore per consentire il montaggio e il fissaggio.