**Tubefittings.eu**

Berzyna 83B
64-200 Wolsztyn
tel: +48 68 888 02 33



# Galv. Gomito variabile 40° - 70° Tipo 123D, 42,4 mm, Zincato

link to the product:
https://tubefittings.eu/it/raccordi-per-tubi-tondi/3018-kolano-nastawne-40-70-typ-123d-424-mm-ocynk.html

Price: **16,16 €** gross

Manufacturer: Klemp

Referention number: 608123D

### Information:

Galv. Gomito variabile 40° - 70°. Raccordo a gomito come fine corsa per la guida sopraelevata con un angolo variabile di 40° - 70°. Di solito viene utilizzato per i corrimano delle scale.

### The size of the discount

| Quantity | Discount | Spare |
|---|---|---|
| 20 | 2% | above 6,46 € |
| 40 | 5% | above 32,32 € |
| 60 | 7.5% | above 72,72 € |
| 80 | 10% | above 129,28 € |
| 200 | 15% | above 484,80 € |

### Product features

| | |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo compatibile (mm) | D (42,4 mm) |
| Simbolo di tipo | Typ 123 |
| Materiale | Ghisa (ASTM A197 KTH350-10) |
| Rivestimento | Zincato |
| Colore | Argento |
| TÜV | TÜV certified |
| Tipo | Ginocchio |
| Materiale della vite | Acciaio al carbonio ML08AL con rivestimento Magni 565 |
| Tipo di filettatura della vite | Filettatura BSP (ISO228/1) |
| Standard di produzione | ASTM A197, KTH350-10 |
| Sistema di diametri | Nominal Pipe Size (NPS / BSP) - Indica il diametro esterno del tubo compatibile. Il diametro interno reale del giunto è maggiore per consentire il montaggio e il fissaggio. |
| Codice articolo | 123-C |