



Galv. Gomito variabile 40° - 70° Typ 123D, 42,4 mm, Zincato



link to the product:

<https://tubefittings.eu/it/raccordi-per-tubi-tondi/3018-kolano-nastawne-40-70-typ-123d-424-mm-ocynk.html>

Price: **16,16 €** gross

Manufacturer: Klemp

Referention number: 608123D

Information:

Galv. Gomito variabile 40° - 70°. Raccordo a gomito come fine corsa per la guida sopraelevata con un angolo variabile di 40° - 70°. Di solito viene utilizzato per i corrimano delle scale.

Product features

Diametro esterno del tubo compatibile (mm)	D (42,4 mm)
Simbolo di tipo	Typ 123
Materiale	Ghisa (ASTM A197 KTH350-10)
Rivestimento	Zincato
Colore	Argento
TÜV	TÜV certified
Tipo	Ginocchio
Materiale della vite	Acciaio al carbonio ML08AL con rivestimento Magni 565
Tipo di filettatura della vite	Filettatura BSP (ISO228/1)
Standard di produzione	ASTM A197, KTH350-10
Sistema di diametri	Nominal Pipe Size (NPS / BSP) - Indica il diametro esterno del tubo compatibile. Il diametro interno reale del giunto è maggiore per consentire il montaggio e il fissaggio.
Codice articolo	123-C